ROSTEX-PRÜFPUMPEN

Einkolben-Pumpe - mechanisch
Type 40.14V2



Diese Prüfpumpe ist für den schnellen Einsatz „vor Ort“ konzipiert.
Durch ihr leichtes Gewicht und einfache Handhabung sollte sie zur Grundausrüstung des Monteurs gehören.
Das Druckventil ist mit O-Ringdichtung ausgerüstet, dadurch ist ein zusätzliches Druckabsperrventil nicht notwendig.
Sie wird mit einem Druckschlauch sowie einem Manometer geliefert. Beide Teile sind mit Steckverbindungen versehen. Alle Teile sind rostsicher und resistent gegen Kohlenwasserstoffe.

Anwendungsgebiete:

- Prüfen von Rohrleitungen, Behältern und Armaturen.
- Befüllen von Solaranlagen.

Technische Daten:

Leistung: 60 cm³/Hub	Kolbenhub: 400 mm	Druckschlauch: 2 m
Betriebsdruck: max. 40 bar	Manometer: Ø 63 mm/ 60 bar	(Platzdruck 90 bar)
Kolben: Ø 14 mm	Gewicht: 3,6 kg	

Gebr. Weidmann GmbH · Prüfpumpenbau
Hermann-Schwarz-Straße 5 • 73072 Donzdorf • Postfach 1340 • 73069 Donzdorf
Tel.(07162) 91231-0 • Fax (07162) 91231-13 • Internet: www.gwd-rostex.de • eMail: info@gwd-rostex.de